

Ruosteenesto



Korroosionestoaineet
Liima- ja tiivistysmassat
Korinkorjaustuotteet
Huoltokemikaalit
Työkalut ja tarvikkeet



Sisällysluettelo

Korroosionestoaineet

| | |
|---------------------|----|
| Kotelonsuoja-aineet | 4 |
| Alustansuoja-aineet | 7 |
| Yleissuoja-aineet | 8 |
| Kiveniskumassat | 11 |

Liima- ja tiivistysmassat

| | |
|-----------------------------|----|
| Liima- ja tiivistysmassat | 13 |
| Lasi- ja rakenneliimat | 15 |
| Puhdistusaineet ja primerit | 17 |

Korinkorjaustuotteet

| | |
|----------------------|----|
| Kitit ja täyteaineet | 19 |
| Spraymaalit | 22 |

Huoltokemikaalit

| | |
|------------------------------|----|
| Tekniset- / huoltokemikaalit | 25 |
| Pesu- ja puhdistusaineet | 26 |
| Äänieristysaineet | 28 |

Työkalut ja tarvikkeet

| | |
|------------------------|----|
| Työkalut ja tarvikkeet | 29 |
|------------------------|----|

Kotelonsuoja-aineet

FI 4086

ML



ML

Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä korroosionestoaine. Muodostaa ohuen, ruskean ja rasvamaisen suojaavan kalvon. Sopii erityisen hyvin suljettujen kotelotilojen, saumojen ja ruosteisten pintojen käsittelyyn. Ruosteisille, epäpuhtaille pinnoille primeriksi ennen alustansuojaa. Matala-aromaattinen ohennin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|----------|--------------|-------|-----------|
| 5 litraa | kanisteri | 1 | 304145 |
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303195 |
| 500 ml | spray | 12 | 303196 |

1000



1000

Läpinäkyvä, tiksotrooppinen, vahamainen, vettä syrjäyttävä korroosionestoaine, jolla on erittäin hyvät suojaavan kalvon muodostusominaisuudet. Suunniteltu käytettäväksi ajoneuvojen, suljettujen kotelotilojen ja saumojen suojaukseen. Matala-aromaattinen ohennin. Sopii myös ulkona varastoitujen koneiden ja laitteiden ruostesuojaukseen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|--------------|-------|-----------|
| 208 litraa | tyynyri | 1 | 304146 |
| 60 litraa | tyynyri | 1 | 304147 |
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303199 |
| 500 ml | spray | 12 | 303200 |

3654



3654

Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa vaaleanruskean, rasvamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruosteeseen sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen. Matala-aromaattinen ohennin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|--------------|-------|-----------|
| CS 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303207 |
| MS 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303208 |

Kotelonsuoja-aineet

3654-1



FI 4086

3654-1

Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa vaaleruskean, rasvamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruosteenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen.

Matala-aromaattinen ohennin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|---------|-------|-----------|
| 208 litraa | tyynyri | 1 | 304160 |
| 60 litraa | tyynyri | 1 | 304161 |

3642W



FI 4086

3642W

Korkealuokkainen tiksotrooppinen (valumaton) korroosionestoaine. Muodostaa vahvan, kosketuskuivan, vaaleanruskean erittäin kestävä suojakalvon. Sopii käytettäväksi koteloidissa ja avoimilla pinnoilla uusissa autoissa, peltikorjausten yhteydessä (suos. myös VW ja AUDI).

Matala-aromaattinen ohennin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-----------|--------------|-------|-----------|
| 60 litraa | tyynyri | 1 | 304149 |
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303206 |

PENETRANT



FI 4086

PENETRANT

Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa värittömän, vahamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruosteenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen.

Matala-aromaattinen ohennin. (TKD-käsittelyjen kotelosuoja)

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|---------|-------|-----------|
| 208 litraa | tyynyri | 1 | 304150 |
| 60 litraa | tyynyri | 1 | 304151 |

Alustansuoja-aineet

CAR/4941



CAR/4941

Tiksotrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. Muodostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikaan ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille pinnoille primeriksi Dinitrol ML.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|----------|--------------|-------|-----------|
| 5 litraa | kannu | 1 | 304166 |
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303236 |
| 500 ml | spray | 12 | 303229 |

479



FI 4087

479

Paksu, kulutusta kestävä ja ääntä eristävä ruosteenestoaine. Sopii alustarakenteiden, lokasuojien ja kynnyksen korroosionestoon. Musta. Esikäsitteily suositellaan tehtäväksi ohuella tunkeutuvalla aineella (ML) ruosteisille pinnoille. Levitetään lastalla tai pensselillä. Sisältää runsaasti kuituja. Äänieristyksessä kalvon paksuus max. 5 mm.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|----------|---------|-------|-----------|
| 5 litraa | astia | 1 | 304168 |
| 1 litra | purkki | 10 | 303233 |

METALLIC



METALLIC

Tiksotrooppinen, matala-aromaattinen, vaha- / bitumipohjainen ja pronssivärinen alustansuoja-aine. Kalvo on kuumuutta kestävä eikä valu korjaus- ja maalauslämpötiloissa. Ei vahingoita sinkki-, kumi- eikä muovipintoja. Sopii myös erittäin hyvin kuljetus- ja varastointisuojauksiin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|--------------|-------|-----------|
| 208 litraa | tynnyri | 1 | 304162 |
| 60 litraa | tynnyri | 1 | 304163 |
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303224 |
| 500 ml | spray | 12 | 303225 |

Alustansuoja-aineet

SEALANT



SEALANT

Tiksotrooppinen, matala-aromaattinen, vahapohjainen ja pronssinvärinen alustansuoja-aine. Kalvo sisältää metallipigmenttejä, on kuumuutta kestävä ja pysyy kiinni kaikissa korjaus- ja maalauslämpötiloissa. Sopii ajoneuvojen suojaukseen tuotannossa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruoste-suojaukseen sekä suojauksiin erittäin vaativissa olosuhteissa. (TKD-käsittelyn kotelon-/alustansuoja)

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|---------|-------|-----------|
| 208 litraa | tyynyri | 1 | 304265 |
| 60 litraa | tyynyri | 1 | 304165 |

4941



4941

Erittäin tiksotrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. Muodostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille pinnoille primeriksi Dinitrol ML

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|---------|-------|-----------|
| 208 litraa | tyynyri | 1 | 304169 |
| 60 litraa | tyynyri | 1 | 304170 |

Yleissuoja-aineet

77 B



77 B

Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimakkaan, vaaleanruskean, vahamaisen ja kosketuskuivan kalvon. Tuote on tarkoitettu ajoneuvojen yleissuoja-aineeksi sekä veneiden, työkalujen ja koneiden yleensä teräsrakenteiden korroosionestoon.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|----------|---------|-------|-----------|
| 500 ml | spray | 12 | 303231 |
| 5 litraa | astia | 1 | 304167 |

3850



3850

Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimakkaan, ruskean, vahamaisen, elastisen kalvon. Tuote on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan kestävä, tahraamatonta ja pitkäikäistä suojakalvoa. Sopii myös avoimille pinoille sekä koneiden ja varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|---------|-------|-----------|
| 208 litraa | tynnyri | 1 | 304172 |
| 60 litraa | tynnyri | 1 | 304173 |

4010



4010

Kuumuutta kestävä korroosionestoaine (210° C), joka on suunniteltu erityisesti moottoreiden ja moottorin lisälaitteiden suojauskäsittelyyn hapettumista vastaan. Kestää emäksiä ja happoja. Muodostaa kovan, läpinäkyvän, kuivan, tahraamattoman kalvon. Tarttuu hyvin muovi- ja kumipinnoille. Kuivuu nopeasti. Suojaa sähkölaitteet ja estää läpilyönnit. Matala-aromaattinen liuotin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 20 litraa | astia | 1 | 304176 |
| 500 ml | spray | 12 | 303246 |

Yleissuoja-aineet

81



81

Väritön korroosionestoaine. Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan väritön, läpinäkyvä ja rasvaton kalvo. Voidaan käyttää myös työkalujen, koneiden ja ajoneuvojen ruostesuojaukseen. Matala-aromaattinen liuotin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 20 litraa | astia | 1 | 304154 |

975



975

Vesiperustainen korroosionestoaine, joka estää ruosteen syntymisen pitkän aikaa. Jättää veden haihduuttua läpikuultavan ja rasvamaisen kalvon, joka antaa hyvän suojan ulko- ja sisävarastointiin sekä kuljetusten ajaksi. Soveltuu työstetyille ja työstämättömille teräspinnoille, koneille ja koneen osille sekä varaosien suojaukseen. Ruiskutettaessa käytettävä ruostumattomia korkeapainepumppuja.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 208 litraa | tyynyri | 1 | 304156 |
| 25 litraa | kanisteri | 1 | 304157 |

VCI UNI 0-40



VCI UNI 0-40

Ainutlaatuinen, VCI-inhibiittoreita sisältävä ruosteenestoöljy, ns. kaasufaasiöljy. Vapauttaa suljetussa tilassa suojaavat VCI-höyryt pitkän ajan kuluessa ja on ihanteellinen käytettäväksi polttoainetankeissa, vaihdelaatikoissa ja muissa ns. suljetuissa systeemeissä. Suojaa terästä, kuparia, messinkiä, pronssia ja muita metalleja ilman suoraa kontaktia metallin pintaan höyryvaiheessa. Sekoittuu öljyyn ja polttoaineisiin ja palaa jättämättä tuhkaa, joten poistaminen käynnistystä ennen ei ole tarpeen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 200 litraa | tyynyri | 1 | 304201 |
| 20 litraa | kanisteri | 1 | 304200 |



Yleissuoja-aineet

PASTA



PASTA, RUOSTEENESTORASVA

Notkea, punainen ja helposti havaittava ruosteenestorasva, jolla on erittäin hyvä ruosteenesto-ominaisuus. Tarkoitettu koneiden, koneenosien ja muiden rauta- ja teräsesineiden suojaksi varastoitaessa ja kuljetettaessa vaativissa korroosio-olosuhteissa. Suojaa käsitellyt ja käsittelemättömät pinnat. Liukenee voiteluöljyihin. Muodostaa pehmeän ja rasvamaisen suojakalvon, joka saavuttaa asteittain kiinteän olomuodon. Levitetään sivelemällä.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 25 litraa | | 1 | 304180 |

Kiveniskumassat

447



447 PROTECT SUPER

Nopeasti kuivuva, päälle maalattava, kautsukumipohjainen kiveniskumassa. Suojaa myös maantiesuolalta ja korroosiolta. Sisältää sinkkikorroosionestolisäainetta. Musta tai vaaleanharmaa.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|---------|--------------|-------|-----------|
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303181 |
| 500 ml | spray | 12 | 303180 |

445



445 DRÖHNEX

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa mustan, tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoileriteita, helmoja ja kynnyksiä kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|---------|--------------|-------|-----------|
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303183 |
| 500 ml | spray | 12 | 303189 |

441



441 DRÖHNEX

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa valkoisen, tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoileriteita ja kynnyksiä kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 500 ml | spray | 12 | 303186 |



Kiveniskumassat

440



440 DRÖHNEX

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa harmaan, tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoilerieita, helmoja ja kynnyksiä kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|---------|--------------|-------|-----------|
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303184 |
| 500 ml | spray | 12 | 303191 |

442



442 PYRMOTEC 53

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa mustan tai vaaleanharmaan, tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa myös maantiesuolalta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. | väri |
|---------|--------------|-------|-----------|-------|
| 1 litra | kierrepurkki | 12 | 303188 | musta |

Liima ja tiivistysmassat

401


401 PENSLATTAVA KORIMASSA

Harmaa, helposti siveltävä, tiksotrooppinen, nopeasti kuivuva saumaus- ja tiivistysmassa. Kuivuttuaan elastinen ja päälle maalattava. Sopii käytettäväksi autojen alustoissa, auton koreissa sekä moottoritiloissa. Sopii myös sisälokasuojien tiivistämiseen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. | väri |
|------|---------|-------|-----------|--------|
| 1 kg | purkki | 6 | 303274 | harmaa |

410 UV


410 UV LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

Yksikomponenttinen, elastinen, päälle maalattava, ilmastokosteuden avulla kovettuva polyuretaanipohjainen liima- ja tiivistysmassa. Sopii linja-auto ja kuorma-autoteollisuuden tiivistys- ja kiinnitysaineeksi. Myös muuhun teollisuuteen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. | väri |
|--------|--------------|-------|-----------|--------|
| 310 ml | patruuna | 12 | 303288 | harmaa |
| 310 ml | patruuna | 12 | 303289 | valk. |
| 310 ml | patruuna | 12 | 303290 | musta |
| 600 ml | kalvopakkaus | 20 | 303291 | harmaa |
| 600 ml | kalvopakkaus | 20 | 303292 | valk. |
| 600 ml | kalvopakkaus | 20 | 303293 | musta |

452


452 SPRAYLIIMA

Nopeasti kuivuva kautsu- ja liuoteainepohjainen sprayliima. Soveltuu paperin, huovan, vaahtokumin, kumin yms. pehmitteaineettomien keinokuitujen liimaukseen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303276 |

Liima ja tiivistysmassat

460



460 PYRMOSEAL BUTYYLI

Musta, pysyvästi elastinen, UV-suojattu lasin tiivistysmassa, jolla on erittäin korkea kuivaainepitoisuus. Käytetään tiivisteenä lasin ja kumitiivisteiden sekä kumitiivisteiden ja korin välissä esim. tuuli-, sivu- ja takalaseissa. Soveltuu mainiosti myös kattoikkunoiden, lampujen, takavalojen ja korin väliseen tiivistykseen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. | väri |
|--------|----------|-------|-----------|-------|
| 310 ml | patruuna | 12 | 303268 | musta |

750



750 MS-POLYMEERI KORIMASSA

Liuotinvapaa, ilman kosteuden avulla kovettuva UV-säteilyä kestävä tiivistysmassa. Yksikomponenttinen ruiskutettava, harmaa MS-polymeeri saumojen viimeistelyyn ja tasaisten pintojen äänieristykseen ja viimeistelyyn. Jättää kuivuttuaan tehdas-PVC:tä muistuttavan pinnan. Päällemaalauskelppoinen, märkää märälle. Ei sisällä silikonia eikä isosyanaattia.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. | väri |
|--------|----------|-------|-----------|--------|
| 310 ml | patruuna | 12 | 303302 | harmaa |

PVC D 141



PVC D 141

Pulverimaalaukseen soveltuva tiivistysmassa. Suunniteltu pulverimaalauksen yhteydessä tapahtuvaan hitsaus-, liitos-, jatkos- yms. saumojen viimeistelyyn ja tiivistämiseen. Vulkanoituu metalliin ja muodostaa joustavan ja siistin pinnan pulverimaalin alle. Kuivuu lämmön vaikutuksesta.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. | väri |
|-------|---------|-------|-----------|--------|
| 25 kg | | 1 | 304302 | harmaa |

Lasi ja rakenneliimat

500



500 POLYURETAANILIIMA

Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla kovettuva polyuretaaniiliima auton tuulilasien kiinnitykseen. Liuotin vapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|--------------|-------|-----------|
| 600 ml | kalvopakkaus | 20 | 303286 |
| 310 ml | patruuna | 12 | 303269 |
| Sarja | Mini-kit | 12 | 303279 |

501 FC



501 FC TUULILASILIIMA

Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla nopeasti kovettuva polyuretaaniiliima auton tuulilasien kiinnitykseen. Liuotin vapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet. Kuivuu nopeasti.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|----------|-------|-----------|
| 310 ml | patruuna | 12 | 303270 |

501 FC HM



501 FC HM TUULILASILIIMA

Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla nopeasti kovettuva, korkea moduläärinen polyuretaaniiliima auton lasien kiinnitykseen. Liuotin vapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet. Kuivuu nopeasti.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|----------|-------|-----------|
| 310 ml | patruuna | 12 | 303271 |

506



Lasi ja rakenneliimat

506 THERMOFIX

Yksikomponenttinen, korkealujuuksinen, esilämmitettävä uretaaniliima, joka on ihanteellinen kylmissä olosuhteissa tapahtuviin liimauksiin. High-Tack (nopeakiinnittyvyys) liima muodostaa välittömästi riittävän lujuuden, joka kehittyy liiman jäähtyessä lämmitetystä liimapalon levityslämpötilasta. FMVSS 208/212 kolaritestattu -9° C asteessa 100 % tuloksella.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|----------|-------|-----------|
| 310 ml | patruuna | 12 | 303287 |

9100



DINITROL 9100 " Absolute uretan" TUULILASILIIIMA

Ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva yksikomponenttinen polyuretaani autonlasien kiinnitykseen. Korkealujuus, ei johda sähköä, levitettävissä ilman esilämmitystä. Kuivuu nopeasti. Ei sisällä liuottimia. Kolaritestattu -18°C.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|-----------------|-------|-----------|
| 600 ml | kalvopakkaus 20 | 20 | 303300 |
| 310 ml | patruuna | 12 | 303299 |

512 2K HM



512 2K HM TUULILASILIIIMA

Kaksikomponenttinen, kemiallisesti kovettuva, korkeamodulaarinen polyuretaaniliima, auton lasien kiinnitykseen. Liuotinvaava, musta.

Lisäominaisuuksiensa ansiosta lisää auton korin vääntöjäykkyyttä. Vähäinen sähkönjohtavuus. Kovettuu erittäin nopeasti riippumatta ilman kosteusolosuhteista.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|-------------|-------|-----------|
| 400 ml | patruuna 2K | 12 | 303272 |

Puhdistusaineet ja primerit

520


520 PUHDISTUSAIN CLEANER/ACTIVATOR

Liutinpohjainen, kirkas puhdistusaine. Tuote on tarkoitettu auton tuulilasien esikäsitteilyyn Dinitrol-lasiliiman kanssa. Tuotteella on hyvät puhdistusominaisuudet ja se parantaa liimaustulosta.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|---------|--------------|-------|-----------|
| 1000 ml | kierrepurkki | 12 | 303265 |
| 250 ml | pullo | 24 | 303262 |
| 30 ml | pullo | 25 | 303264 |

530


530 COMBI PRIMER

Vähän sähköä johtava, yksikomponenttinen, liutinpohjainen, ruostesuoja-ainetta sisältävä primer. Tuote on erityisesti tarkoitettu puhdistettujen ikkunalasien ja maalattujen korin reunojen esikäsitteilyaineeksi ennen DINITROL polyuretaani-liimausta. Musta.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|---------|--------------|-------|-----------|
| 1000 ml | kierrepurkki | 12 | 303280 |
| 250 ml | pullo | 24 | 303266 |
| 30 ml | pullo | 25 | 303263 |

540


540 AKTIVAATTORI

Kirkas liutinpohjainen aktivaattori. Tuote on tarkoitettu parantamaan DINITROL polyuretaaniliiman ja polymeeripintojen tarttuvuutta erityisesti esipinnoitettujen ja RIM-koteloitujen lasien välillä.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-------|---------|-------|-----------|
| 30 ml | pullo | 25 | 303267 |



Puhdistusaineet ja primerit

550



550 MULTIPRIMER

Musta, liuotinainepohjainen primer, joka on tarkoitettu parantamaan DINITROL lasiliimojen tarttuvuutta galvanoidulle metallipinnoille, alumiinipinnoille, teräspinnoille, lasikuitupinnoille, polyesteripinnoille ja maalatuille pinnoille.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 250 ml | pullo | 24 | 303281 |

Kitit ja täyteaineet

6010



6010 PYRMOPLAST SUPER SOFT

Kaksikomponenttinen, polyesteripohjainen korikitti. Tarttuu hyvin kaikenlaisiin alustoihin; teräspeltiin, pohjusteisiin, 2K täyteaineeseen, hioutuille maalipinnoille. Sopii reunatarkkoihin täyte- ja hiontatarkoituksiin. Helposti hiottava.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-------|---------|-------|-----------|
| 3 kg | purkki | 6 | 303304 |
| 1 kg | purkki | 6 | 303305 |
| 250 g | purkki | 12 | 303306 |

6050



6050 POLY STAR

Erittäin hieno, kaksikomponenttinen, yleiskäyttöinen, polyesteripohjainen, korikitti. Helposti hiottava useankin päivän päästä levittämisestä. Hyvä tarttuvuus myös galvanoiduille ja sinkityille teräspinnoille sekä erilaisille alumiinipinnoille. Helppo levittää ja hioa.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------|-------------|-------|-----------|
| 3 kg | patruuna kk | 6 | 303310 |
| 2 kg | purkki | 6 | 303309 |
| 1 kg | purkki | 6 | 303308 |

6070



6070 MUOVIKITTI

Kaksikomponenttinen muovikitti, joka on tarkoitettu korjattujen muoviosien viimeistelytasoitukseen. Sopii kaikille pinnoille. Lyhyt kovettumisaika, helposti hiottava, elastinen ja tarttuu hyvin eri materiaaleille. Helppo levittää ja hioa.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-------|---------|-------|-----------|
| 500 g | purkki | 6 | 303312 |

6080



Kitit ja täyteaineet

6080 FIBERPLAST

Kaksikomponenttinen, lasikuituvahvisteinen polyesteri. Tuote on tarkoitettu ei kantavien auton korin osien sekä lasikuituosien/-veneiden korjaamiseen. Puhkiruostuneet korinosat voidaan täyttää ilman lasikuitumattoa. Voidaan hioa täysin kovetuttuaan tai jälkikäsitellä Pyrmoplast Superilla ja Pyrmoplast Microlla. Erittäin hyvin tarttuva ja joustava.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 1,5 kg | purkki | 6 | 303314 |
| 750 g | purkki | 6 | 303313 |

6090



6090 METALU

Kaksikomponenttinen, metallia sisältävä, synteettinen hioma- tuote. Kuivuttuaan metallinkova ja kestää kemikaaleja. Täysin kuivaa Metalua voidaan porata, hioa ja sahata. Käytetään auton korin peltikorjauksissa etenkin voimakkaasti ruostuneissa paikoissa ja paksuina kerroksina. Ei ime kosteutta, näin ollen mainio ruostekorjauksiin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 1,3 kg | purkki | 6 | 303315 |

6064



6064 KOVETIN

Dinitrol polyesterikittien kovetin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------|---------|-------|-----------|
| 60 g | tuubi | 1 | 303311 |

Kitit ja täyteaineet

6910



6910 POLYESTERI LAMINOINTIHARTSI

Polyesteripohjainen korjaus ja laminointihartsi lasikuituosien ja SMC-osien korjaukseen. Kovettuu nopeasti.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|------|---------|-------|-----------|
| 1 kg | purkki | 6 | 303317 |

443



Spraymaalit

443 SINKKIMAALI

Sinkkipohjainen, pitkävaikutteinen korroosionestosinkkimaali. Tuote sisältää 95% sinkkiä ja 5% synteettistä hartsia. Käytetään auton korin korjauksissa, teräsrakenteiden suojamaalauksessa ja ylläpitohuollossa. Harmaa.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303351 |

444



444 SINKKIMAALI

Sinkkipohjainen, pitkävaikutteinen korroosionestosinkkimaali. Tuote sisältää 95% sinkkiä ja 5% synteettistä hartsia. Käytetään auton korin korjauksissa, teräsrakenteiden suojamaalauksessa ja ylläpitohuollossa. Harmaa. Pistehitsattavissa.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303352 |

8050



8050 ALUMIINIIMAALI 800

+800 °C kestävä alumiiniimaali, jolla on hyvät korroosionesto-ominaisuudet. Sisältää 99,5% puhdasta alumiinia. Sopii esimerkiksi pakoputkien ja savuhormien maalaukseen. Myös koristemaalaukseen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303350 |

Tekniset- / huoltokemikaalit

RUSTOFF



RUSTOFF

Erittäin hyvin tunkeutuva, kiinniruostuneiden osien, ruuvien, pulttien yms. irrotusneste. Liuottaa myös tervaa, pikeä, alustamassaa jne. Muodostaa ohuen, voitelevan, öljyisen kalvon. Toimii myös kosteilla pinnoilla.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 500 ml | spray | 12 | 303248 |

RC 900



RC 900 ROST-OFF PRIMER

Ruosteenmuunnin. Muuttaa ruosteen kiinteäksi orgaaniseksi rautayhdisteeksi. Ei sisällä lyijyä, sinkkiä eikä kromiyhdisteitä. Päälle maalattava. Musta.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303178 |

353



353 MULTI 2020

Sitkostettu, synteettinen voiteluainespray, joka kestää korkeaa painetta, värinää ja iskuja. On läpinäkyvä, vettä ja happoja kestävä ja sietää lämpötiloja -35 °C - +200 °C. Tunkeutuu kohteeseen ja antaa tehokkaan pitkäikäisen voitelun ja korroosion suojan. Sopii myös ketjujen voiteluun elintarvike- ja paperiteollisuudessa. Myös merikäyttöön. Ehdottomasti myrkytön. (sis. PTFE).

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 500 ml | spray | 12 | 303179 |

Tekniset- / huoltokemikaalit

7450



7450 JARRUCLEANER

Korkea-aktiivinen, ympäristöystävällinen jarrujen, kytkimen, vaihteensiirto osien ja kaasuttimen puhdistusaine. Irrottaa öljyä, rasvaa vahoja ja muuta likaa. Sopii teollisuus- ja konepajakäyttöön. Tuotteella on korroosiolta suojaavia ominaisuuksia

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 500 ml | spray | 12 | 303364 |

SILIKONISPRAY



SILIKONISPRAY

Väritön, puhdas voiteluaine, joka estää tehokkaasti tiivisteiden jäätyksen sekä tekee ne joustaviksi ja kimmoisiksi. Kiillottaa autossa kojelaudat, kumi- ja muovimatot yms. Soveltuu kumi-, muovi-, lasikuitu-, metalli-, nahka- ja puupinnoille. Voitelee myös lukot, saranat, jouset yms. tahrattomasti

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303146 |

A&O



A & O YLEISÖLJY

Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä, kosteuden poistava huoltokemikaali, jolla on hyvät voitelevat ja korroosiota ennalta ehkäisevät ominaisuudet. Kuivuu nopeasti ja muodostaa erittäin ohuen, läpinäkyvän ja rasvamaisen kalvon. Estää kitinää ja irrottaa kiinniruostuneita osia. Matala-aromaattinen liuotin.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303120 |

Tekniset- / huoltokemikaalit

LEIKKUÖLJY



LEIKKUÖLJY

Silloin kun tarvitset kitkaa pienentävän leikkuunesteen. Soveltuu poraamiseen, sorvaamiseen, jyrsimiseen, työstämiseen, jenkaamiseen yms.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303158 |

DINITROL DSVS



DSVS

Synteettinen ja sitkostettu vaseliini spray

Erittäin tehokkaasti tunkeutuva ja kestävästi voiteleva DINITROL SYNTEETTINEN VASELIINI SPRAY on korkealuokkainen tuote kaikkiin vaativiin voitelukohteisiin. Se on sitkostettu ja valumaton heti ruiskutuksen jälkeen.

Kylmänkesto yli -40°C , kuumankesto $+200^{\circ}\text{C}$ valumatta. Hyvän tartuntakyvyn ja tunkeutuvuuden ansiosta se saavuttaa vaikeimmatkin kohteet ja muodostaa sitkeän voitelevan kalvon, joka takaa pitkäaikaisen ja luotettavan voitelun. Erittäin hyvä lämmön- / ja paineenkesto. Antaa hyvän suojan ruostetta vastaan. Myrkytön. Väritön. Soveltuu lähes kaikkeen voiteluun.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303130 |

PASTA SPRAY



PASTA SPRAY

Voiteleva suoja-aine. Muodostaa rasvamaisen punaisen, reilun voitelevan kalvon. Tunkeutuu ja voitelee. Mineeraalipohjainen. Ei suositella lukkopesiin. Käyttökohteet: akun navat, saranat, salvat, lukot jne. Väri: punainen.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303131 |
| 10 kg | kannu | 1 | 304179 |
| 25 kg | kannu | 1 | 304180 |

SPECIAL CLEANER



Tekniset- / huoltokemikaalit

SPECIAL CLEANER RASVANPOISTAJA

SPECIAL CLEANER on tarkoitettu kaikenlaiseen puhdistamiseen. Se poistaa kaikenlaisilta pinoilta öljyn, rasvan, liimajäänteet yms. Nopeasti haihtuvana tuotteena se soveltuu mm. erilaisten pintojen puhdistamiseen ennen liimausta, maalausta, teippausta jne..

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 400 ml | spray | 12 | 303123 |
| 4 litraa | astia | 1 | 304136 |
| 10 litraa | astia | 1 | 304137 |

4755



4755 VAAHTOAVA LASINPESUAINE

Puhdistaa tehokkaasti lasit, peilit, ikkunat, muovipinnat, maalatut ja lakatut pinnat noesta, liasta yms. Soveltuu myös pyyhkijöiden kumien puhdistukseen. Myös verhoilutahrat voidaan puhdistaa.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|---------|-------|-----------|
| 386 ml | spray | 12 | 303129 |

Tekniset- / huoltokemikaalit

AUTOCLEANER



AUTOCLEANER

Ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava, hajuton autonpuhdistusaine. Käytetään auton korroosionestokäsittelyn jälkeen maalipintojen puhdistukseen. Sisältää eläin- ja kasvipohjaisia liuotainaineita. Ei vahingoita maali-, metalli- eikä muovipintoja.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|--------|------------|-------|-----------|
| 100 ml | muovipullo | 80 | 303362 |

ANNITROL



ANNITROL RUOSTEENPOISTOAINE

Nopeatehoinen ruosteenpoistoaine. Poistaa ruosteen rauta- ja teräspinnoilta.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-----------|------------|-------|-----------|
| 1 litra | muovipullo | 12 | 304199 |
| 10 litraa | kanisteri | 1 | 304198 |

Äänieristysaineet

5000



5000 ÄÄNIERISTYSLEVY

Itseliimautuva, värinänkestävä ja eristävä metalli- ja muoviosien äänieristyslevy. Levyä voidaan muotoilla sekä kylmänä että lämmitettynä. Mitat 500 x 500 x 2,1 mm.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|-------------|---------|-------|-----------|
| 500x500x2,1 | ltk | 10 | 303365 |

NOISE KILLER



NOISE KILLER

Myrkytön, vesiohenteinen äänieristysmassa ajoneuvon rakenteiden äänieristykseen ja kulumissuojauksiin. Estää ruostumista ja suojaa myös mekaaniselta kulumiselta.

| koko | pakkaus | määrä | tuotenro. |
|---------|---------|-------|-----------|
| 1 litra | purkki | 6 kpl | 303164 |

Työkalut ja tarvikkeet

81



Korkealaatuiset erikoistyökalut, tarvikkeet ja varaosat ruostesuojaamoille, huoltamoille, korjaamoille ja teollisuudelle.

- Korkeapainepumput
- Ruiskutuslaitteet ja -suuttimet
- Matalapaineruiskut ja tarvikkeet
- Liimapuristimet
- Levityspistoolit
- Lasinirrotus- ja asennustyökalut



Palveluksessasi 55 vuoden kokemus

Autoteollisuuden erikoismenetelmien johtavana toimittajana Dinol on hankkinut tutkimuksen ja kehitystyön avulla vahvan kokemuksen vuosikymmenten aikana.

Hyvin tunnetut tavaramerkit

Tuotteemme myydään tunnettujen tavaramerkkien nimillä kuten DINITROL, TUFF-KOTE, DINOL ja PYRMO.

Vuosien kuluessa nämä tuotteet on opittu tuntemaan korkeasta laadusta sekä hyvästä palvelusta, maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja teknisestä tuesta.

Korkealaatuiset tuotteet

Dinol-tuotteet tarjoavat luotettavat ja tehokkaat ratkaisut seuraavilla segmenteillä:

- Ajoneuvojen ja teollisuuden korroosionesto
- Tuulilasi liimaus
- Bussien-, perävaunujen- ja erikoisajoneuvojen valmistus
- Ajoneuvon korinkorjaus
- Autonhoito
- Rautatiekaluston valmistus
- Ilmailuteollisuus ja ilma-alusten ylläpito

Dinolin korkealuokkaiset systeemit sisältävät: tuotteet, ohjekirjat, laitteistot, ruiskutuskaaviot, harjoitus- ja koulutusohjelmat.

Uusinta teknologiaa, ympäristöystävälliset ratkaisut

Dinolilla on yhteys autoalan viimeisimpiin kehitysaskeliin merkittävänä alihankkijana. Jatkuva kehitystyö sisältää testaus- ja seurantatyötä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi niin auton käyttäjän kuin ympäristönkin kannalta.



The  **ASPO** Company

TELKO OY
Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki, PL 80, 00501 Helsinki
puh. 09-5211, fax 09-5212728 www.telko.com, www.dinitrol.fi

